

Einbau Tip's und Technik Info's

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehör aufgenommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualität bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

Fahrzeugtyp	zu 2	Schlüssel-Nr.	zu 3	Ausführung	Baujahr
VW Golf III CL	0600		890	Fließheck	04/1993

Artikelnummer der AHK

VW0135

1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhängerkupplung?

2 Stunden

2. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

Keine

3. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

Lochbohrer \varnothing 60 mm

4. Muss die Stoßstange abgenommen werden?

Ja, dazu die Schrauben oben hinter den Verblendungen lösen. Die Schrauben von unten lösen (alle sichtbar). Auf die Klammern an den Radkästen achten. Die Stosstange gerade nach hinten abziehen.

5. Welche Teile müssen demontiert werden?

- Stosstange (wie oben beschrieben)
- Blinddeckel für Kontrollleuchte herausdrücken

6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?

- Verkleidungen an den Rückleuchten
- 3 Verkleidungen am Armaturenbrett auf der Fahrerseite
 - schmale obere Blende links
 - Abdeckungen für Sicherungen
 - Hauptverkleidung Fußraum

7. Ist die Markierung in der Stoßstange angegeben?

Nein, aber die angegebenen Maße passen exakt.

8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind aufgefallen?

Keine

9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?

Hinweise zur Verbindung der Montageleitungen der AHK und des Elektrosatzes wären hilfreich.

10. Sind die Anzugsdrehmomente angegeben?

Ja

11. War die Einbauanleitung verständlich?

Ja

Artikelnummern der Elektrosätze

VW0170

12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes

1 Stunde

13. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

längere Kabelbinder

14. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

Spezialwerkzeuge zum Abziehen der Kabelstecker

15. Reicht beim Elektrosatz die Länge des Kabels?

Ja

16. Wo ist die günstigste Stelle zur Durchführung des Kabels?

Zur Kabeldurchführung ist eine Bohrung \varnothing 30 mm vorhanden. Sie befindet sich in der Mitte des Heckbleches. Man kann die vorhandene Kunststoffabdeckung mittig durchbohren und das Kabel durch die Bohrung ziehen.

17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen werden?

An der hinteren linken Heckleuchte.

18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrcheinwerfers?

Entfällt

19. Wo sind für fzgspez. E-Sätze mögliche Zusatzstecker?

Keine

20. Anschlussfarben der Kabel

Entfällt

21. Erläuterungen zu den Elektrosätzen

Es muss vor Wiederaufbau der Stoßstange das Elektrokabel zum Kofferraum geführt werden! Der Elektrosatz ist einfach und ohne großen Aufwand zu verbauen.



Fahrzeug mit AHK



AHK von der Seite



Abstand vom KK zur Stoßstange



Abbau der Stoßstange



Anbau der AHK



AHK von hinten



Abbau der Verkleidungen



Anschluss des E-Satzes



Kontrollleuchte

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Greiner unter d.greiner@kupplung.de in Verbindung.



Anhängerkupplungen - Team Rameder - www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluß jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2003